

Ruhig schlafen!

Thermo-optische Rauchmelder



Warum Rauchmelder?

Zu Ihrer Sicherheit!

- *Jährlich gibt es in Deutschland ca. 200.000 Brände mit ca. 600 Brandtoten und 6.000 Brandverletzten mit Langzeitschäden.*
- *90 % aller Brandopfer sterben an den Folgen einer Rauchvergiftung und nicht durch das Feuer.*
- *2/3 aller Brandopfer werden nachts im Schlaf überrascht.*
- *Häufigste Brandursachen sind elektrische Defekte oder Rauchen im Bett.*
- *Ein Feuer produziert 5.000 bis 10.000 m³ Rauch pro Stunde.*
- *Rauchmelder retten Leben!*



In Niedersachsen gilt eine gesetzliche Pflicht zur Ausstattung aller Wohnungen mit Rauchmeldern. In Bestandswohnungen gibt es hierfür eine Übergangsregelung. Die Ausstattung der Wohnungen mit Rauchmeldern **muss** durch den Eigentümer erfolgen. Bei Fragen oder Störungen im Zusammenhang mit Ihrem Rauchmelder, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Firma Sidur.

Sicherheitshinweise

Signale und ihre Bedeutung


Im Normalfall blinkt die LED alle 45 Sekunden ein Mal. Damit wird die einwandfreie Funktion des Melders angezeigt (Selbsttest).

Signalton jede Sekunde

- ● ● **ALARM** Rauchwarnung, LED blinkt. Bei einem Fehlalarm betätigen Sie die Alarm-Stopp-Taste!

Signalton alle 45 Sekunden

- **Batterieende-Signal**
Melder piept ein Mal ca. alle 45 Sekunden. Bitte setzen Sie sich mit Firma Sidur unter Telefon 0451 . 20 01 600 in Verbindung.



Alarm-Stopp-Funktion

Bei einer unerwünschten Alarmauslösung, z. B. durch Küchen- oder Wasserdämpfe sowie übermäßiges Rauchen, kann durch Drücken der Prüf-Taste die Alarm-Stopp-Funktion aktiviert werden. Ca. 10 Minuten wird der Melder dann stummgeschaltet. Die LED blinkt nun einmal pro Sekunde. In dieser Zeit muss durch Lüften der Rauch beseitigt werden. Danach kehrt der Rauchmelder in seine normale Ansprechempfindlichkeit zurück.

Raucheindringöffnungen

LED-Leuchte

*Alarm-Stopp-Taste
und Prüf-Taste*

Lautsprecher

Seitliche Raucheindringöffnungen



Bitte beachten!

Verhaltens- und Pflegehinweise

Damit der Rauchmelder seine lebensrettenden Funktionen über viele Jahre behält, ist es wie bei jedem technischen Gerät erforderlich, ihm von Zeit zu Zeit ein wenig Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.



Vermeiden Sie Täuschungsalarme, welche z. B. durch übermäßige Rauchentwicklung entstehen können!

- Überprüfen Sie Ihren Melder regelmäßig (wöchentlich empfohlen) durch Drücken der großen Prüf-Taste.
- Vermeiden Sie Täuschungsalarme:
Halten Sie den Rauchmelder sauber!
Vermeiden Sie übermäßige Staubentwicklungen im Raum und den direkten Kontakt der Melder mit Aerosolen, z. B. Haar-, Raum- oder Insektenspray!
- Saugen Sie den Melder in regelmäßigen Abständen (empf. ein Mal im Monat) mit dem Staubsauger rundherum ab. Dabei den Melder möglichst nicht mit der Saugdüse berühren.
- Äußerliche Verschmutzungen mit einem leicht feuchten Tuch entfernen.
- Der Rauchmelder darf keinesfalls mit Farbe überstrichen und/oder intensiven Staubbelastungen ausgesetzt werden. Bei Renovierungsarbeiten demontieren Sie durch eine einfache Linksdrehung unbedingt den Melder.
- Für weitere Informationen beachten Sie bitte hierzu auch die Ihnen ausgehändigte Bedienungsanleitung des Herstellers.
- Die jährliche Wartung erfolgt durch die Firma Sidur.

Langlebigkeit und Sicherheit

FireAngel Rauchmelder ST-620 – kombinierter thermo-optischer Rauchmelder

Dieser qualitativ hochwertige FireAngel Rauchmelder verfügt über ein kombiniertes thermo-optisches Detektionsverfahren/Thermoptek-Technologie. Er bietet eine schnelle Reaktion und sichere Detektion von langsamen Schwelbränden und schnellen Brandverläufen mit hoher Temperaturentwicklung.

- 10 Jahre Garantie auf Melder und Batterie
- Kein Batteriewechsel notwendig!
- Zusätzlich zwei Thermosensoren
- Alarm-Stopp-Taste
- Lauter Alarmgeber
- Zugelassen nach DIN EN 14604
- Einsatzbereich gemäß DIN EN 14676
- VdS anerkannt G 211043

Bei Fragen oder Störungen im Zusammenhang mit Ihrem Rauchmelder, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Firma Sidur. Die Mitarbeiter sind ganzjährig rund um die Uhr erreichbar.



sidur Sicherheit durch Rauchmelder GmbH

24-Stunden-Telefon: 0451 . 20 01 600



www.nld.de